

7032T



## Armoire de sécurité EN 14470-1 30 minutes - Sous-paillasse 1 porte tiroir

### CONFORMITÉ

EN 14470-1

### AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques

### MAIS AUSSI...

- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Joints de porte thermodilatants
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Fermeture à clef
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Pictogrammes normalisés fournis
- Testée et homologuée à la norme FM 6050



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>7032T</b>	Fermeture de(s) porte(s)	<b>manuelle</b>
Conformité	<b>EN 14470-1</b>	Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	<b>835 x 1200 x 800</b>
Construction de l'armoire	<b>bois mélaminé</b>	Ventilation	<b>Entrée et sortie d'air à l'arrière de l'armoire</b>
Couleur des portes	<b>gris clair RAL 7035</b>	Diamètre de ventilation (mm)	<b>100</b>
Nombre de porte(s)	<b>1</b>	Nombre de compartiment(s)	<b>1</b>
Type de porte(s)	<b>coulissantes</b>	Code douanier	<b>94036000</b>

### ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS - CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)
- Caisson à recirculation d'air vertical - NF X 15-211 (Réf : H40+)

### OPTIONS

- Caillebotis pour armoires 762T ou 792T (Réf : C2T)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
7032T	635 x 1115 x 630	310 x 1000 x 475	60		0	50	108.00